

Laserliner®



VideoFlex G2 SnakeCamera G2 10m



10 m
Focus 5 cm

Système professionnel de contrôle vidéo pour le contrôle visuel d'emplacements difficiles d'accès - y compris sur de longues distances

Rev 0512



Tête de mesure (ø 9 mm) 3,0" Moniteur LC avec éclairage LED

- **La tête de la caméra, montée sur flexible,** retransmet directement les images sur le moniteur LC.
- **Localisation du problème :** la caméra montre ce qui se trouve derrière ou dans des objets, cloisons, conduites, câbles, etc., également dans de mauvaises conditions d'éclairage et ce, grâce à l'éclairage LED.
- **Fonction REC - Enregistrement :** Les images peuvent être enregistrées pour une analyse ultérieure.
- **Le câble et la tête de la caméra sont étanches.**
- **Idéal pour les endroits difficiles d'accès** grâce à sa tête de mesure au format très réduit (ø 9 mm)
- **Affichage On-Screen multilingue**
- **Remplacement possible de l'unité de caméra** en fonction de l'utilisation
- **Rotation :** La rotation manuelle des images permet de faire tourner l'image de 180° sur le moniteur.
- **Carte mémoire SD formatable**
- **Fonction webcam**

TopGuide G2

- **Manchon de guidage** à placer sur la tête de la caméra
- Le manchon spécialement meulé permet un **glissement optimal le long de surfaces irrégulières**, p. ex. des tuyaux sales.
- **Réduit l'encrassement** de la tête de caméra.
- Adaptés à une **tête de caméra de 9 mm**

DONNEES TECHNIQUES	
TÊTE DE MESURE	ø 9 mm, résistant à l'eau, IP 68
FOCUS DE CAMERA	5 cm
TAILLE DE L'ECRAN	3,0" Moniteur LC
RESOLUTION MONITEUR LC	320 x 240 pixels
RESOLUTION IMAGE / VIDEO	1280 x 960 pixels / 320 x 240 pixels
FORMAT IMAGE / VIDEO	JPEG / AVI
DIODE	3 niveaux de luminosité
ZOOM	Zoom numérique grossissant 4 fois par séquence de 10%
MEMOIRE	32 MB / Prend en charge une carte SC jusqu'à 8 Go au maximum
LONGUEUR DU TUYAU FLEXIBLE	10 m
INTERFACE	USB 1.1
ARRÊT AUTOMATIQUES	5 min
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PILES	4 x 1,5 V du type AA
POIDS	avec les piles et FlexCamera 1,75 kg



VideoFlex G2

inclus mallette de transport
+ SnakeCamera G2 10 m
+ TopGuide G2
+ logiciel pour fonction webcam
+ piles

Dimensions de l'emballage (L x H x P)
450 x 375 x 125 mm

DESIGNATION	RÉF.	CODE EAN	QTÉ
VideoFlex G2	082.110A	4 021563 682294	2

