



TECH Wired Mat MT 4.0

Md 2

Thermische isolatie van leidingen, tanks, apparaten en ketels
 Isolation thermique des tuyauteries, des réservoirs, des appareils et des chaudières

PRODUCTOMSCHRIJVING

Waterafstotend steenwoldeken op gegalvaniseerd gaas, gestikt met gegalvaniseerd staaldraad.

TOEPASSING

Thermische en akoestische isolatie van leidingen, ketels en apparaten tot 700°C. Gecombineerde thermische en brandwerende isolatie van rechthoekige en ronde luchtbehandelingskanalen.

PRODUCTVOORDELEN

- thermische, brandwerende en geluidwerende isolatie in één
- hoog temperatuurbereik
- onbrandbaar
- vrij van sulfiden
- hoge geluidabsorptie, kan bijdragen tot lawaaibeheersing

TECHNISCHE GEGEVENS

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ in W/(mK) bij verschillende gemiddelde temperaturen in °C, gemeten volgens EN 12667.

Gem. temp. (°C)	50	100	150	200	300	400	500	600
λ (W/mK)	0.040	0.047	0.055	0.065	0.090	0.124	0.167	0.217

Toepassingstemperatuur

Tot 700 °C.

Brandveiligheid

Onbrandbaar, klasse A1 volgens DIN 4102, IMO MSC61(67).

Chemische eigenschappen

- AS kwaliteit volgens AGI Q132
- inert
- geschikt voor toepassingen op alle gebruikelijke staalsoorten, alsmede op roestvast (austenitisch-) staal. AS-kwaliteit volgens AGI Q 135
- sulfide- en siliconenvrij
- PH-waarde 10

DESCRIPTION PRODUIT

Matelas de laine de roche hydrophobe cousu sur du treillis galvanisé.

APPLICATION

Isolation thermique et acoustique des tuyauteries, des chaudières et des appareils jusqu'à 700°C. Isolation thermique et anti-incendie des canalisations d'air rectangulaires et rondes.

AVANTAGES PRODUIT

- isolation thermique, acoustique et anti-incendie en un produit
- résistance aux températures élevées
- incombustible
- sans sulfures
- contrôle du bruit, grâce à une excellente absorption sonore

DONNEES TECHNIQUES

Coefficient de conductivité thermique λ en W/(mK) à différentes températures moyennes (en °C), mesuré suivant EN 12667.

Temp. moyenne (°C)	50	100	150	200	300	400	500	600
λ (W/mK)	0.040	0.047	0.055	0.065	0.090	0.124	0.167	0.217

Température d'application

Jusqu'à 700 °C.

Sécurité incendie

Incombustible, classe A1 selon DIN 4102, IMO MSC61(67).

Propriétés chimiques

- Qualité AS selon AGI Q132
- inerte
- peut être appliqué sur tous les types d'acier courants, ainsi que sur l'acier austénitique. Qualité AS selon AGI Q 135
- ne contient pas de sulfures ni silicones
- valeur PH 10



TECH Wired Mat MT 4.0

Md 2

Thermische isolatie van leidingen, tanks, apparaten en ketels
Isolation thermique des tuyauteries, des réservoirs, des appareils et des chaudières

Vochtgedrag

- waterafstotend
- niet hygroscopisch, niet capillair
- waterdampdiffusieweerstandsgetal $\mu \approx 1,0$ volgens EN12086

OVERIGE EIGENSCHAPPEN

- rotvrij
- vormvast - zet niet uit / krimpt niet
- geen voedingsbodem voor ongedierte

CE-MARKERING

- TECH Wired Mat MT 4.0 is CE-gecertificeerd volgens EN 14303. Designation code MW-EN 14303-T2-ST(+)-600-WS1-CL10.

KWALITEITZORGSYSTEEM

ISOVER is gecertificeerd volgens ISO 9001.

MILLIEUZORGSYSTEEM

ISOVER is gecertificeerd volgens ISO 14001.

AFMETINGEN

Dikte in mm	Lengte x breedte in mm	m ² per collo
50	5000 x 500	2.50
80	4000 x 500	2.00
100	4000 x 500	2.00

LEVERINGSVORM

Elke rol afzonderlijk in PE-krimpfolie.

VERWERKING

Verwerking ten behoeve van thermische isolatie van leidingen en ketels:

Het gaasdeken strak aanleggen met verspringende naden. Op vlakke ondergrond de gaasdekens bevestigen met behulp van laspennen. Bij ronde oppervlakten het gaasdeken vastzetten met dekenhaken en trekbanden.

Bij toepassing in verschillende lagen, de naden in twee richtingen laten verspringen. Elke laag afzonderlijk bevestigen.

Comportement à l'humidité

- hydrophobe
- non hygroscopique, non capillaire
- taux de résistance à la diffusion de vapeur $\mu \approx 1,0$ selon EN12086

AUTRES CARACTERISTIQUES

- imputrescible
- dimensionnellement stable - ne se dilate / contracte pas
- ne forme pas une nourriture pour les nuisibles

MARQUAGE CE

- TECH Wired Mat MT 4.0 dispose d'un marquage CE, selon EN 14303. Code de désignation MW-EN 14303-T2-ST(+)-600-WS1-CL10.

CONTRÔLE DE QUALITÉ

ISOVER est certifié selon la norme ISO 9001.

ENVIRONNEMENT

ISOVER est certifié selon la norme ISO 14001.

DIMENSIONS

Epaisseur en mm	Longueur x largeur in mm	m ² par colis
50	5000 x 500	2.50
80	4000 x 500	2.00
100	4000 x 500	2.00

EMBALLAGE

Rouleaux emballés individuellement dans un film PE rétractable.

MISE EN OEUVRE

Isolation thermique des conduites et des chaudières :

Poser le matelas isolant de manière ajustée. Laisser chevaucher les joints. En cas d'une canalisation rectangulaire : fixer le matelas avec des chevilles. Si la canalisation est ronde : fixer le matelas à l'aide de crochets et de rubans à tirer.

Application en plusieurs couches : laisser chevaucher les joints dans les deux sens. Fixer chaque couche séparément.

VOOR MEER INFORMATIE / POUR PLUS D'INFORMATIONS

T 03 360 23 50
F 03 360 23 51
www.isover.be

ISOVER
SAINT-GOBAIN